

Объявление способом запроса ценовых предложений
АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» объявляет о закупках способом запроса ценовых предложений.

№ лота	Номер закупки	Наименование товаров, работ, услуг (ТРУ)	Ед. измерения	Количество	Цена в тенге за единицу, без учета НДС	Общая сумма в тенге, без учета НДС	Описание ТРУ		Гарант. Срок
1	686	Линолеум 1, шир 3м,	M2	483	2 142,86	1 035 000,00	Класс износостойкости -32. Дизайн Пол паркет, Цвет Коричневый, Защитный слой (мм) 0,4 Материал основы - Вспененный винил, Тип линолеума - Полукоммерческий, Толщина 1,8 мм. Ширина 3,0 м	Используется для напольных и настенных покрытий. Для приклеивания линолеума, синтетических ворсовых ковров, плит ПВХ (полимерных) и керамических плиток, так же тяжелых обоях, пленочных стройматериалов на теканевой и бумажной основе. Рекомендуется добавлять в шпаклевки для повышения их пластичности и безусадочности (защита от растрескивания). По составу является вязким однородным kleевым материалом готовым к использованию. Цвет молочно-белый, не имеет ярко выраженного запаха.	согласно сроков производителя
2	687	КЛЕЙ бустидж, 3,5кг	шт	26	1 875,00	48 750,00			
3	688	ИЗВЕСТЬ 25кг/меш	КГ	5995,2	107,14	642 342,86	ГОСТ 9179-2018 Негашеная кромовая (химическая формула CaO) – это бело- или желто-бурые куски разной фракции или порошок (оксид кальция, кипела) грано- белого цвета.	согласно сроков производителя	
4	689	СТОЙКА дверной коробки фанеров, тип 40 с выборкой глуб L-2,1	комплект	7	5 035,71	35 250,00	Стойка коробки крепится в дверном проеме и на которой размещены петли для установки поливиниловой части – дверного полотна. Она непосредственно примыкает к стенке дверного проема.	согласно сроков производителя	
5	690	ПЛИТКА потолочная минераловолокнистая 90 600*600*12 мм	M2	10	2 678,57	26 785,71	Потолочная панель для устройства подвесных потолков. Преимущества: панель имеет высокую влагостойкость, пригодная для использования в помещениях с повышенной влажностью. Потолки рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Идеально сочетаются со светильниками с призматическим матовым рассеивателем. Сфера применения: подвесные потолки с плитами данной серии рекомендуется использовать в помещениях со стандартными и дорогими интерьерами. Характеристики: размер потолочной панели - 0,36 кв. м. Габариты - 600x600 мм. Толщина 12 мм	согласно сроков производителя	
6	691	ШТАГИЕВКА финишная цементная (20кг)	шт	8	1 982,14	15 857,14	Штакиевка белоснежная водостойчная на цементной основе. Наносится только вручную (слой 0,3-7 мм) без применения специализированных машин. Подходит для отделки объектов с нормальным и повышенным уровнем влаги. Используется для цокольной и фасадной отделки. Предназначен для бетонных, железобетонных, цементобетонных, цементных поверхностей. Применяется при кладке плитки, лекарственном оплакивании, оклейке обоями, финишном шпаклевании, окрашивании. Проведение работ при температуре оснований: от +5 °C до +25 °C; Температура эксплуатации: от -50 °C до +70 °C, Срок хранения 12 месяцев.	согласно сроков производителя	

7	692	Шпаклевка КР финишная, 25 кг	шт	6	1 928,57 11 571,43
8	693	ПЕНА профессиональная зимняя 65л	шт	272	2 250,00 612 000,00
9	694	ПЛИТКА керамическая для пола 300*300 мм	м2	20	1 928,57 38 571,43
10	695	Затирка для швов белая 20 кг	шт	1	2 678,57 2 678,57
11	696	ПЛИТКА керамическая для стен 20*30	м2	5	1 785,71 8 928,57
12	697	ПОЛ наливной М 200 25 кг	шт	18	2 892,86 52 071,43
13	698	КЛЕЙ кафельный крепость 25кг	шт	54	1 285,71 69 428,57
14	699	ПАРА Торцевая К55 Дуб коньячный	ПАР	38	150,00 5 700,00
		Шпатлевка «Финишная КР» предназначена для высококачественного финишного выравнивания перед окраской стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. В качестве основания могут выступать бетон, оштукатуренные поверхности, ГКЛ, ГВЛ, ППГ и другие виды минеральных покрытий. Поклонит для ручного и машинного нанесения. Продукт обладает исключительно белым цветом и высокой укрывистостью, что позволяет значительно экономить краску при последующем окрашивании. Состав- Смесь изготавлена на основе мелкодисперсного природного наполнителя с применением полимерных добавок ведущих мировых производителей. Технические характеристики- Температура воздуха, основания, материалов при применении +5 °С до +30 °С Расход смеси при слое 1 мм, кг/м² 1,1 Протородки замеса, л/кг 0,3-0,36 Жизнеспособность раствора, ч 24 Рекомендованная толщина наносимого слоя, мм 0,3-3 Адгезия, Нс менее, МПа 0,25 Максимальный размер фракции, мм 0,2 Срок хранения с даты изготовления 12 месяцев.			согласно сроков производства
		Способна выдерживать температуры от -55 до + 100 градусов в застывшем виде. Образование начальной пленки начинается через 10 минут после нанесения. Срезать застывающую пленку можно через час после нанесения. Для полного застывания необходимо ждать 24 часа. Средний объем из баллона 750 мл в готовом виде составляет около 40-50 л.			согласно сроков производства
		Срок годности 6 мес, Время использования готовой смеси, мин 120, Материал Цемент, Цвет Белый, Размер шва, мм 2-6, Тип работ - Внутренние работы, Температура использования от +5 до +30 °C			согласно сроков производства
		Керамическая плитка для внутренней отделки стен. Цвет - белый. Кафель покрыт лицевой поверхностью эмалью.			согласно сроков производства
		Наливной пол- используется для финишного выравнивания. Поклонит для помещений с высоким уровнем влажности и отлично взаимодействует с системой «Теплый пол». Образует ровную поверхность, устойчивую к трещинам и воздействием воды. Компоненты, использованные в смеси для выравнивания полностью экологичный. Минеральный заполнитель, полимерные добавки, которые исключает появление трещин, а также обеспечивают прочность и безупречность. Оптимальная толщина слоя, с которой рекомендуется заливать наливной пол от 2 мм до 50 мм. Данный пол может применяться для отделки жилых и общественных помещений			согласно сроков производства
		Клей плиточный - влагостойкий эластичный клеевой состав на основе цемента, фракционированного песка и модифицированных химических добавок. Предназначен для облицовки полов на цементной основе, оштукатуренных и бетонных стен керамической плиткой в сухих и влажных помещениях. Для внутренних работ и наружных работ.			согласно сроков производства
		Торцевые (пара) для плитуса К55 "Идеал Комфорт" (шт) Дуб коньячный			согласно сроков производства

15	700	СИЛИКОН фл, 310 МЛ	ШТ	107	1 285,71	137 571,43	Цвет: бесцветный. Высококачественный силиконовый герметик пред назначенный для уплотнение деформационных соединений и стиков, герметизация витрин, стендов, герметизация проволов, кабельных каналов, герметизация швов вокруг деревянных коробок и оконных рам, защиты полихлоропреновой пены от ультрафиолетовых лучей.	согласно сроков производителя
16	701	25кг белая гипсовая	ШТ	57	1 071,43	61 071,43	Гипсовая штукатурная смесь применяется для выравнивания кирпичных, бетонных поверхностей, для заполнения дыр, отверстий на поверхности. Рекомендуется для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью. Гипсовая штукатурная смесь позволяет получить гладкую поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпатлевании, имеет короткий срок высыхания.	согласно сроков производителя
17	702	УГОЛ внешний (комплект) K55 Дуб коньячный	ШТ	42	139,29	5 850,00	Цвет-дуб коньячный. Материал : Ламинатин и МДФ высокой плотности, Тип соединения: Крепеж, Материал: Класс эмиссии формальдегида: Дизайн: Порода дерева	согласно сроков производителя
18	703	ПЛИНТУС K55 2.5м.Дуб коньячный	ШТ	130	482,14	62 678,57	Цвет-дуб коньячный. Материал : Ламинатин и МДФ высокой плотности Размеры плинтуса : 1460х2400 мм Тип крепления: Клипсы, Тип соединения: Крепеж, Материал: Класс эмиссии формальдегида: Дизайн: Порода дерева	согласно сроков производителя
19	704	УГОЛ внутренний K55 Дуб,коньячный	ШТ	54	107,14	5 785,71	Цвет-дуб коньячный, Материал : Ламинатин и МДФ высокой плотности, Тип соединения: Крепеж, Материал: Класс эмиссии формальдегида: Дизайн: Порода дерева	согласно сроков производителя
20	705	КЛЕЙ для виниловых обоев.250гр	ШТ	10	1 623,21	16 232,14	Новая усиленная формула клея для надежного и длительного эффекта наклеивания виниловых обоев. Простое приготовление, готовность к применению по истечении 15 минут. Назначение - Клей для всех видов виниловых обоев. Состав - Модифицированный крахмал, метилцеллоза, антипригарные добавки, Время приготовления клея - 15 минут, Срок годности - 24 месяца, Хранение - Хранить сухих, крытых помещениях при температуре от -20°до +30°C	согласно сроков производителя
21	706	СОЕДИНТЕЛЬ K55 Дуб коньячный	ШТ	52	107,14	5 571,43	Цвет-дуб коньячный, Материал : Ламинатин и МДФ высокой плотности, Тип соединения: Крепеж, Материал: Класс эмиссии формальдегида: Дизайн: Порода дерева	согласно сроков производителя
22	707	ШТУКАТУРКА цементная (25кг)	шт	142	1 178,57	167 357,14	Сухая цементная штукатурная смесь предназначена для оштукатуривания бетонных, каменных, кирпичных стен внутри и старужки зданий; Цвет: серый; Марка по прочности: М50; Средняя плотность, кг/м3, не более: 1750	согласно сроков производителя
23	708	Замазка оконная, 180 гр.	УП	47	321,43	15 107,14	Время высыхания 1 слоя при температуре (20±2) С - 4ч. Хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 0С. Срок хранения в оригинальной упаковке - 12 месяцев.	согласно сроков производителя
24	709	ШТАПИК	М	22	53,57	1 178,57	деревянная рейка, главной задачей которой является создание защитного барьера, предотвращающего проникновение сквозь окно и зазоры между деталями пыли, загрязнений, влаги, а также образование сквозняков. Деревянные изделия изготавливаются из различных пород древесины. Форма - круглые , квадратные, прямоугольные	согласно сроков производителя

25	710	Грунтовка глубокопроникающая (5 л.)	БАН	10	1 071,43 10 714,29
26	711	ШПАЛЛЕВКА гипсовая финишная белая (25 кг)	шт	19 2 142,86 40 714,29	<p>Грунтовка рекомендуется для предварительной обработки оснований перед окраской стен, наклеиванием обоев. Глубокопроникающая грунтовка для укрепления пористых и сильно поглощающих оснований. Атмосферостойкая, бесцветная, не солеркшая растворителем грунтовка с высокой проникающей способностью и отличными скрепляющими свойствами. Расход 200 г - 300 г/м² зависит от степени поглощаемости основания. Средние значения расхода грунтовки при двухразовом покрытии. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления. Хранится при температуре выше 0°C.</p>
27	712	ОБОИ 1,06*10,05	РУЛ	20 5 892,86 117 857,14	<p>Шпаклевка на гипсовой основе для внутренних работ стартовая, больше напоминающая штукатурку. Ее предназначение – выравнивание оштукатуренной поверхности до гладкого состояния. Финишная, используемая для создания идеально ровного слоя под дальнейшую декоративную отделку.</p> <p>Универсальная, применяемая в основном для заполнения стыков между ГКЛ-листами или устранения дефектов поверхности из ГКЛ, а также для выравнивания бетонных или предварительно оштукатуренных плоскостей, толщина нанесенного слоя – 1–5 мм, расход на 1 м² при сплошной отделке и толщине слоя в 1 мм – 0,6–2 кг, расход на 1 м² при устранении стыков между ГКЛ – 0,20–0,5 кг; размер фракции наполнителя – 0,15–0,25 мм; прочность на растяжение при изгибе отвердевшего слоя ≥1,0 МПа, прочность на сжатие – ≥2,0 МПа; прочность сцепления застывшего слоя с плоскостью ≥0,3 МПа, водоудерживающая способность ≥90% для обычных смесей и ≥5% – для составов с водоудерживающими примесями; влагостойкость – ≤0,30% по массе; схватывание при душном насыщении – 45 мин.</p> <p>Цвет белый полт покраски, Обои виниловые на бумажной основе – отличный материал для оформления стен. Это не просто красиво, но еще практично и стильно. Этот вид обоев обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Плотные и эластичные обои из винила хорошо моются и чистятся, а также не выцветают. Преимущества: обои прочны и долговечны, не имеют в своем составе аллергенов, хорошо поглощают звук, выравнивают поверхность, не выгорают и не деформируются со временем, могут подвергаться влаговой обработке.</p>
28	713	НАВЕС простой	ШТ	14 107,14 1 500,00	<p>Накладные петли (навес простой дверной) – это достаточно прочные разновидности крепежа, которые, благодаря особому покрытию, содержанию материала, а также наличию подшипников могут крепиться на саморезы поверх погоня без дополнительных усилий. При этом, срок их эксплуатации ничуть не меньше временных петель, а качество, зачастую, даже выше. Самое главное правило, при этом – это со строительной точностью отметить одинаковое расположение петель на двери и коробке.</p> <p>Заглушка для плинтуса левая и правая — доборочный элемент, который используется для оформления срезов плинтуса в местах примыкания к дверям, арочным проемам. Высота заглушки составляет 6,5 см см. Количество лепестов в наборе — 2 шт. Материал изготовления — жесткий ПВХ. Деталь подворачается к плинтусу по размеру и цвету. Для предотвращения сбивания случайным ударом шваброй или пылесосом заглушки рекомендуется дополнительно задекорировать силиконовым герметиком.</p>
29	714	ЗАГЛУШКА для плинтуса,правая	пар	15 321,43 4 821,43	<p>согласно сроков производителя</p> <p>согласно сроков производителя</p>

30	715	ПЛИТКА 40*40 керамогранит	М2	140	2 678,57	375 000,00	Керамогранит – синтетический облицовочный камень, изготавливаемый из каолиновых глин, кварца и полевого шпата. Состав его очень близок к природному минералу, но способ изготовления позволяет получить более интересные и полезные для человека характеристики. Применяют материал, как для внешних, так и для внутренних работ.	согласно сроков производителя
31	716	ДСП 2750*1750 мебельная	ЛИСТ	2	6 428,57	12 857,14	Древесно-стружечная плита применяется в строительных и ремонтных работах – от черновой отделки стен до монтажа декоративного напольного покрытия.	согласно сроков производителя
32	717	НАЛИЧНИК 2100*70 дверной коробки	ШТ	18	1 238,57	22 294,29	Дверной наличник – профилированная планка, которая накладывается поверх стыка стены и дверной коробки, тем самым выступает в роли завершающего элемента при монтаже двери, обеспечивая целостность интерьера. Такая планка также имеет название как: обналичник, осадка и обналичка, оталубка. Для стандартной одностворчатой межкомнатной двери вам потребуется обрамление дверного полотна с одной и с другой стороны дверного проема, поэтому для вас мы дверные наличники комплектуем в упаковке по 5 штук длиной 2,1 пог.м. (один наличник справа, один наличник слева, полналичника сверху, и также с другой стороны). Наличник имеет размеры: 70 мм - ширина, 8 мм - толщина и 2100 мм - длина.	согласно сроков производителя
33	718	САЙДИНГ металлический потолочный 3660x230x1,1 мм	ЛИСТ	50	1 285,71	64 285,71	Прочный металлический сайдинг - это декоративные панели из металла, которые по своему внешнему исполнению имитируют деревянную обшивку фасадов. Металлосайдинг предназначен для качественной обивки фасадов и карнизов. Сайдинг стальной с полимерным покрытием (англ. Siding) – материал для наружной обивки фасадов.	согласно сроков производителя
34	719	ПОЛОТНО 90*200 дверное ПВДГц, дуб	ШТ	6	11 785,71	70 714,29	Ширина полотна (мм): 900, Высота (мм): 2000. Тип: Межкомнатные двери классические. Цвет: Светлый. Дверь каркасно-шпоновая Капричеза сделана из сосны с применением шпона традиционного и экологического. Для улучшения звукоизоляции для двери используются специальные сотовы. Для дополнительной защиты в места монтажа фурнитуры устанавливают бруски. На дверь нанесен специальный трехслойный защитный лак. Покрытие изготовлено в Европе и содержит в себе ингредиенты из натуральной смолы.	согласно сроков производителя
35	720	ШПАТЛЕВКА 0023 белая для дерева ГУ 5772-00 2-49075239-2001	БАН	2	460,71	921,43	Предназначена для заделки щелей и исправления неровностей в деревянных полах, имеющих динамические нагрузки. Достоинства: - обладает высокой эластичностью, устойчива к деформации - влагостойкая, без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна, безвредна для здоровья и окружающей среды - обладает малой усадкой - хорошая адгезия к дереву и другим материалам на древесной основе (ПВГ, ДСП, МДФ). Технические характеристики: - Время высыхания при t+200C и влажности 65%: около 4 часов при толщине слоя 1 мм - Расход: при толщине 1 мм - около 1,5 кг на 1 м2.	согласно сроков производителя

36	721	ЗАГЛУШКА для плинтуса левая	пар	15	321,43	4 821,43	Заглушка для плинтуса левая и правая — лобзиковый элемент, который используется для оформления срезов плинтуса в местах примыкания к дверям, арочным проемам. Высота заглушки составляет 6,5 см см. Количество деталей в наборе — 2 шт. Материал изготовления — жесткий ПВХ. Легкая полировка к плинтусу по размеру и цвету. Для предотвращения сбояния случайным ударом плавкой или пылесосом заглушку рекомендуется дополнитель но зафиксировать силиконовым герметиком. После высыхания состав	согласно сроков производителя
37	722	ПОЛОТНО 70*200 дверное ПВД ш.дуб	шт	1	11 785,71	11 785,71	Полотно дверное (мм) 700. Высота (мм) 2000. Тип: Межкомнатные двери классические. Цвет: Светлый. Дверь каркасно-щитовая Карниза сделана из сосны с применением шпона традиционного и экологического. Для улучшения звукоизоляции для двери используются специальные соры. Для дополнительной защиты в месте монтажа фурнитуры устанавливают бруски. На дверь нанесен специальный трехслойный защитный лак. Покрытие изготовлено в Европе и содержит в себе нитроцеллюлозу.	согласно сроков производителя
38	723	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400-Д20 ГОСТ10178-85 (50кг)	шт	406	1 339,29	543 750,00	Цемент россыпью, в бумажных и полипропиленовых мешках по 50 кг. Д20 — применяется для создания различных железобетонных и бетонных изделий (от прутярной плитки до блоков сборных фундаментов). Продел прочности на скатие (спустя 28 суток) — не менее 50 МПа; Начало (время) схватывания — не менее 60 минут, прочность (до 98%) достигается по окончании 28 дней; Плотность в разрыхленном состоянии — 1000-1200 кг на кубический метр; Равномерность изменения объема — не более 10 мм; Морозостойкость — рабочий диапазон температур -60 — +300 градусов, 70 циклов полного замораживания/оттаивания; Водостойкость цемента, полностью набравшего прочность — высокая; Срок годности в герметичной упаковке — до одного года.	согласно сроков производителя
39	724	КОРОБКА расстановочная для открытого монтажа, 100*55 KSC 11-306	шт	116	321,43	37 285,71	расстановочная для открытого монтажа, 100*55 KSC 11-306	согласно сроков производителя
40	725	КАНАЛ	м	150	107,14	16 071,43	16*16 для прокладки кабеля, пластмассовый	согласно сроков производителя
41	726	КАНАЛ 40*25 для прокладки кабеля пластмассовый	м	15	446,43	6 696,43	Ширина основания 40±0,5 мм Высота 25±0,4 мм Толщина стенки 1,2 мм Полезное сечение 900 мм ² В упаковке 40 м (отрезки по 2 м) Цвет белый. Кабель-канал предназначен для прокладки проводки по стягиваемым и не стягиваемым основаниям, с учетом требований ПУЭ, сетей ПОСТОЯННОГО и ПЕРЕМЕННОГО тока до 1000 (!) вольт.	согласно сроков производителя

42	727	КАНАЛ 40*60 для прокладки кабеля, пластмассовый	M	15	Ширина основания 40±0,5 мм Высота 60±0,4 мм Толщина стеки 1,2 мм Полезное сечение 900 мм ² В упаковке 40 м (отрезки по 2 м) Цвет белый. Кабель-канал предназначен для прокладки проводки по стягаемым и не стягаемым основаниям, с учетом требований ПТУЭ, сетей ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО тока до 1000 (!) волт.
43	728	Коробка распределительная для скрытой проводки	шт	50	80,36 4 017,86 4 435 876,43

Сроки поставки товара

Поставка Товара поставляется в течение 5 -10 календарных дней после подписания заключенного договора.

Условия платежа

По факту поставки заявленной партии после подписания акта входного контроля без замечаний в течение 10 календарных дней

Место поставки товаров

г. Нур-Султан ул.Шараповского 2/3

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются: в срок до 10 часов 00 минут «13» июля 2020 года, по г. Нур-Султан район Байконыр, ул. Константин Циолковский 2/3, каб.№302.

Конверты с ценовыми предложениями вскрываются: в 11 часов 00 минут «13» июля 2020 года, по г. Нур-Султан район Байконыр, ул. Константин Циолковский 2/3, каб.№302

Полное наименование, почтовый и электронный адреса субъекта естественной монополии: АО "Акмолинская распределительная электросетевая компания", г. Нур-Султан район Байконыр, ул. Константин Циолковский 2/3, почтамт №60, kence@arek.kz тел : 8-(7172)-37-12-55



А.Павлов

Генеральный директор АО «АРЕК»

«_____»
2020г.

согласно сроков
производителя